

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007470 - 021398 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 24 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	12	<p>DELANTAL DE CUERO PARA HERRERO DELANTAL HERRERO Resistente a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m2, calor convectivo con potencia menor o igual a 80 KW/m2. Piezas construidas en cuero de descarnado de 1.0 mm (-0.2mm + 0.4 mm de espesor) Cuerpo principal: confeccionado con cuero de descarnado curtido al cromo en una sola pieza. Tiras de sujeción: adheridas por medio de un refuerzo cocido con costura doble y simple, realizada con hilo de algodón 20/3, 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y remachados en sus extremos. Hebillas: 2 hebillas del tipo medialuna, adheridas de forma igual que las tiras y ubicadas simétricamente a las mismas. Protección de goma plomada: plancha de goma plomada equivalente a una plancha de plomo de 0.5mm de espesor, pero con un peso menor. Con tapa de cuero descarnado pegada con engrudo sobre la plancha de cromo, cocida con costura simple, realizada con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características con no menos de 5 puntadas por cm ubicadas en la parte delantera del delantal a 30 cm del borde superior, medido desde el borde de la tapa, en el centro del mismo.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
2	U	12	<p>GUANTES DE CUERO GUANTE DE DESCARNE: Refuerzo en nudillos y palma. Puño largo Interior forrado Todas las piezas construidas en cuero Vacuno descarnado en un espesor de entre 1.1 a 1.3 mm. Características de Construcción: Todas piezas unidas entre sí con costura simple con hilo KEVLAR marca DUPONT en sus costuras expuestas y algodón terciado en sus costuras interiores. Terminación con ribete de poliamida (u otro de similares características). Todas las costuras están realizadas con hilo de KEVLAR y algodón terciado 20/3 y 20/4 con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones. La unión del refuerzo del guante se realiza con doble costura. CERTIFICACIÓN: Norma IRAM 3607-IRAM 3608. DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN</p>		
3	U	100	<p>GUANTES DE CUERO VAQUETA</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007470 - 021398 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 24 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Guante medio paseo de vaqueta</p> <p>Realizado en cuero flor vaqueta natural o amarillo, espesor del cuero 1,0mm.</p> <p>Confeccionado en 4 piezas. Las costuras son realizadas con hilo de algodón lustrado peinado inverso 20/3, las cuales serán comenzadas y terminadas con atraque o remate.</p> <p>No tendrán menos de 4 puntadas por cm.</p> <p>Terminación en el puño con ribete de poliamida, elastizado en la muñeca, elastico unido al dorso con costura simple en forma de zigzag.</p> <p>Contará con un forro interno confeccionado en micro polar o similar unido al guante.</p> <p>Producto certificado: NORMA IRAM 3607/3608.</p>		
4	U	200	<p>GUANTES DE HILO DE ALGODON MOTEADO (PAR) GUANTE ALGODÓN MOTEADO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608. · Guante moteado tejido con hilado de algodón y poliéster sin costuras internas. · Recubrimiento en palma en forma de puntos de PVC. · Posee propiedades antideslizantes. · Alto nivel de esterilidad. · Su textura porosa le permite al usuario una correcta ventilación de la mano, evitando de esta forma el calor y la transpiración que puedan producir las mismas. <p>CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN:</p> <p>Guante tejido en algodón/poliéster sin costuras internas, con un recubrimiento superficial en forma de puntos de plastisol.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
5	U	12	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO COPA</p> <p>Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.</p> <p>Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.</p> <p>Regulación de altura multipunto.</p> <p>Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha.</p> <p>Copa con orejera acolchada; confortable.</p> <p>NRR 25 dB- SNR 31 dB.</p> <p>Orejeras lavables.</p> <p>CERTIFICACIONES: IRAM 352-1.</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007470 - 021398 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 24 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.		
6	U	20	<p>MASCARILLA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95 MASCARILLA DESCARTABLE AURA 9205+ N95 3M</p> <p>Aprobación NIOSH N95</p> <ul style="list-style-type: none"> · Clip nasal ajustable · Espuma nasal · Estilo de plegado de 3 paneles · Bandas de sujeción para la cabeza engrampadas <p>Materiales</p> <p>Bandas de sujeción para la cabeza</p> <p>poliisopreno</p> <p>Grampas - acero</p> <p>Clip nasal – aluminio</p> <p>Espuma nasal - poliuretano</p> <p>Filtro – polipropileno</p> <p>Cubierta – polipropileno</p>		
7	U	2	<p>SEMIMASCARA SEMIMASCARA Marca: 3M Modelo: 6200 (bifiltro reutilizable) Pieza facial: Polímero sintético Bandas ajustables: Elastómero Válvula de inhalación: Polisopreno sintético Válvula de exhalación: Caucho de silicona Junta de ajuste: Caucho de silicona Color: gris Certificación: NIOSH</p>		
8	U	10	<p>WADERS Wader Pvc Reforzado Con Botas Vulcanizadas</p> <p>" Material: PVC reforzado. Con costuras selladas reforzadas. Resistente a sustancias químicas, bacterias y acción de hongos. Impermeable al 100%.</p> <p>" Tiradores regulables con hebillas.</p> <p>" Botas vulcanizadas</p>		
9	U	20	<p>MAMELUCO DESCARTABLE MAMELUCO DESCARTABLE -4948- Mameluco impermeable y descartable con capucha, resistente a la abrasión, protección contra líquidos peligrosos y partículas secas Confeccionado en tela no tejida compuesta de tres capas:</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007470 - 021398 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 24 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>1° capa exterior, POLIETILENO, película respirable. 2° capa intermedia, película de recubrimiento termofusible adhesiva. 3° capa interior POLIPROPILENO. Prenda antiestática conforme a los requisitos de EN 1149-1.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
10	U	20	<p>GUANTES DE SEGURIDA ANTICORTE GUANTES SIN COSTURA ANTICORTE RECUBIERTO NITRILO (obras civiles y mecánica)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608- EN388:2003 <p>Niveles de protección contra riesgos mecánicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistencia a la abrasión: Nivel 4. - Resistencia al corte: Nivel 5. - Resistencia al desgarre: Nivel 4. - Resistencia a la punción: Nivel 4. - Resistencia al corte TDM: C. <ul style="list-style-type: none"> • Guante tejido anticorte construido con hilo de HPPE, fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, posee una resistencia 10 veces mayor a la del acero. • Guante compuesto de UHMWPE, Spandex y Nylon que asegura niveles de protección al corte máximos. • Recubierto en nitrilo en palma. • Alto nivel de confort y grip en el agarre de piezas. • Nivel de esterilidad: 5. • Extremadamente resistente a los riesgos mecánicos, la humedad, y los rayos UV. <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
11	U	20	<p>FILTROS P/SEMIMASCARA (X2U.) VAPORES ORGANICOS 3M FILTRO CONTRA PARTÍCULAS VAPORES ORGANICOS 3M-2097</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>El filtro brinda protección contra niveles molestos de vapores orgánicos para concentraciones no mayores a 10 veces el TLV de Ozono. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Capa de carbón activado. Color: Fucsia Peso aproximado: 15 g. aprox. Microfibras con carga electrostática avanzada que facilita y refresca la respiración. CERTIFICACIÓN: NIOSH P100.</p> <p>3M ya que contamos con mascararas de la misma marca.</p>		

Cantidad de Items Solicitados:

11

Total

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007470 - 021398 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 24 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IMPORTANTE:

1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
5. EL OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- 6.- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requiere, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007470 - 021398 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 13/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 24 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.