

**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008126 - 023717 /**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 09/06/2026**

**Mantenimiento de Oferta: 23 DE JUNIO DE 2026**

**Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días: 10**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	10	<p>GUANTES DE ACRILO NITRILO</p> <p>GUANTE ACRILO NITRILO FLOCADO VERDE ALTA RESISTENCIA QUIMICA</p> <p>Protección contra riesgos mecánicos, microorganismos, riesgos químicos</p> <p>Buena sujeción de objetos resbaladizos gracias al diseño grip en palma.</p> <p>Excelente nivel de confort y destreza.</p> <p>Excelente nivel de protección contra riesgos químicos.</p> <p>certificado: Norma IRAM 3607, IRAM 3609-2, IRAM 3609-3.</p> <p>DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>COTIZAR POR PAR.</p>		
2	U	10	<p>GUANTES DIELECTRICO PARA 20.000V NORMA IRAM</p> <p>GUANTES DIELECTRICOS para TALLER GUARDIA.</p> <p>" Guante de Látex Dieléctrico 20000 V de látex natural vulcanizado en su exterior.</p> <p>" Material: Látex</p> <p>" Categoría: "A"</p> <p>" Aspecto: dedos curvos</p> <p>" Tensión de Prueba: 20.000 Volts</p> <p>" Tensión de uso máxima: 17.000 Volts</p> <p>" Tensión de rotura mínima: 30.000 Volts</p> <p>" Espesor max. (mm): 2,9</p> <p>" Longitud: 360 mm +/- 20 mm</p> <p>" Corriente de Fuga máxima: 14 mA</p> <p>" Sellado: Tinta negra indeleble, con mes y año de fabricación, recuadro para revisiones periódicas, tensión de uso máxima y norma.</p> <p>" Embalaje: Bolsa protectora de PP con cierre adhesivo, con recomendaciones de uso y almacenamiento, en estuche individual de cartulina laqueada, con características, datos del fabricante, talle y tensión de prueba.</p> <p>" CERTIFICACION: NORMA IRAM 3604, NORMA EN 60903.</p> <p>SE DEBE COTIZAR EL PAR.</p> <p>DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
3	U	10	<p>MASCARA DE CARA COMPLETA BIFILTRO</p> <p>MASCARA DE CARA COMPLETA 3M</p> <p>Protección respiratoria, visual y facial.</p> <p>Pieza Facial: Polímero sintético</p> <p>Color: Gris</p> <p>Sello facial: Silicona</p> <p>Arnés: 4 Puntos de ajuste</p> <p>Visor: Policarbonato</p> <p>Bandas elásticas: Elastómero</p> <p>Comunicación: Sistema de cámara de amplificación</p> <p>Resistencia a rayaduras y químicos</p> <p>Válvula de exhalación vertical Cool Flow para facilitar la respiración.</p>		

**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008126 - 023717 /**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 09/06/2026**

**Mantenimiento de Oferta: 23 DE JUNIO DE 2026**

**Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días: 10**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			CERTIFICACIÓN: NIOSH.		
4	U	10	<p>ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PATILLA EXTENSIBLE</p> <p>ANTEOJOS DE SEGURIDAD (LIBUS)</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Protección del ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.</p> <p>Filtro UV: Por ser fabricado en policarbonato de grado óptico absorbe más del 99.9 % de la radiación UV.</p> <p>Lente de policarbonato.</p> <p>Película levemente metalizada que atenúa la luz solar manteniendo una adecuada prestación con luz artificial.</p> <p>Para tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.</p> <p>Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario prolongando su vida útil y mejorando la visión.</p> <p>Diseño liviano y ergonómico.</p> <p>Marco y patillas flexibles de nylon.</p> <p>Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.</p> <p>Diseño clásico que permite la visión periférica.</p> <p>Tornillo de acero inoxidable.</p> <p>Color: TRANSPARENTE.</p> <p>TRATAMIENTO: INDOOR/OUTDOOR.</p> <p>CERTIFICACIONES</p> <p>EN166</p> <p>ANSI Z87.1 ( Z87+).</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
5	U	10	<p>FILTRO DE GASES ACIDOS P/MASCARA DE CARA (x 2 u.)</p> <p>FILTRO CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS 3M</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>Los Cartuchos 6003 están indicados para vapores orgánicos y gases ácidos. El equipo brinda protección respiratoria contra no más de 500 p.p.m de vapores orgánicos y contra no más de: 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.</p> <p>Color etiqueta: amarillo.</p> <p>Elemento filtrante: Cartucho relleno con carbón activado.</p> <p>Marca: 3M, ya que las mascararas y semimascaras que tenemos son 3M.</p> <p>CERTIFICACIÓN: NIOSH/MSHA.</p> <p>COTIZAR POR PAR.</p>		
6	U	18	<p>MAMELUCO DESCARTABLE</p> <p>MAMELUCO DESCARTABLE -4948-</p> <p>Mameluco impermeable y descartable con capucha, resistente a la abrasión, protección contra líquidos peligrosos y partículas secas</p> <p>Confeccionado en tela no tejida compuesta de tres capas:</p>		

**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008126 - 023717 /**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 09/06/2026**

**Mantenimiento de Oferta: 23 DE JUNIO DE 2026**

**Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días: 10**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>1° capa exterior, POLIETILENO, película respirable. 2° capa intermedia, película de recubrimiento termofusible adhesiva. 3° capa interior POLIPROPILENO. Prenda antiestática conforme a los requisitos de EN 1149-1.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
7	U	18	CUBRECALZADOS DESCARTABLE		
8	U	10	<p>SOPORTE P/PROTECCION FACIAL</p> <p>Soposte para montar conjuntamente una pantalla facial y un protector auditivo de copa al casco de seguridad. Sistema de anclaje mecánico "Keep-up/Keep-down". Fabricado en Nylon. Articulado para rebatir la pantalla facial. Con fichas adaptadoras para montaje en casco.</p> <p>IRAM 3620:2018</p> <p>DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
9	U	10	<p>GUANTES DIELECTRICOS PARA 5.000V NORMA IRAM</p> <p>Clase: 0</p> <p>Categoría: "A"</p> <p>Color: Beige – Marfil</p> <p>Tensión de Prueba: 5.000 Volts</p> <p>Tensión de uso máxima: 1.000 Volts</p> <p>Tensión de rotura mínima: 10.000 Volts</p> <p>Espesor máx.(mm): 1,6</p> <p>Longitud: 360 mm +/- 20 mm</p> <p>Corriente de Fuga máxima: 14 mA</p> <p>Sellado: Tinta negra indeleble, con mes y año de fabricación, recuadro para revisiones periódicas, tensión de uso máxima y norma. Ensayado según la Norma EN60903 y su equivalente Norma IRAM 3604:1998.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN</p>		
10	U	1	Salmonella kit pcr real time		
11	U	10	<p>PROTECTOR FACIAL CONTRA ARCO ELECTRICO</p> <p>PROTECTOR FACIAL CILINDRICO ARC-FLASH 10 AF</p> <p>Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente, resistente a las rayaduras.</p>		

**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008126 - 023717 /**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta:** 09/06/2026

**Mantenimiento de Oferta:** 23 DE JUNIO DE 2026

**Condición de pago:** 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

**Plazo de entrega en días:** 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			Fabricada en policarbonato de grado óptico con pigmentos activos que absorben la energía generada por el arco. Diseñado para resguardar los ojos y la cara contra riesgos mecánicos y térmicos del arco eléctrico cuando se trabaja con corriente o cerca de piezas con corriente. NFPA 70E (HRC 2 - categoría 2) - ASTM F2178 (ATPV = 10 cal/cm2) .  IRAM EN166:2002  DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.		
--	--	--	---	--	--

Cantidad de Items Solicitados: 11

**Total**

**IMPORTANTE:**

- LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
- LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
- LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
- LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
- EL OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBSTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requiere, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.



Corporación del  
**Mercado Central  
de Buenos Aires**

**40**  
AÑOS

2025 "Año de la Reconstrucción de la Nación  
Argentina"

**Página:** 1  
**Fecha Emisión:** 13/11/2025