


## **CARTELES LUMINICOS**



Cantidad: 25 (veinticinco) hombre flecha derecha,  
25(veinticinco) hombre flecha izquierda.

Colgado de los extremos.



Cantidad: 7 (siete)

Paralelo a la pared



Cantidad: 5 (cinco)

Paralelo a la pared.

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>Señalizador Autónomo Permanente Modelo 9905L</b>		<b>Fondo Transparente</b>
Tensión y frecuencia de alimentación de la red de suministro eléctrico		220 VCA - 50/60Hz. 200 mA - 3 W.
Aislamiento de protección		Clase II
Fuente Lumínosa "No Reemplazable"		Diodos Emisores de Luz (LED) de Alta Luminosidad de 525 mm
Flujo Lumínoso Nominal		10 Lm
Batería (No reemplazable) Expectativa de vida: 4 años		3.6 VCC - 500 mAh selladas recargables de Níquel-Cadmio
Tiempo de Autonomía aproximado (con batería plenamente cargada)		3 Horas
Tiempo de recarga aproximado de la batería		12 Horas
DIMENSIONES Sin elementos de sujeción	Profundidad	28 mm.
	Ancho	350 mm.
	Alto	225 mm.
DIMENSIONES del Panel Luminoso	Ancho	340 mm.
	Alto	165 mm.
Peso Neto		540 g

Accesorios suministrados para fijación	2 Escuadras, 2 Frenos, 4 tornillos Nº 7 x 3/4" y 2 tornillos Nº 7 x 1/2" para fijar las escuadras
Tipo de Superficie de Montaje	Apto para Superficie Normalmente inflamable
Temperatura ambiente nominal máxima ta	40 °C
Tipo de uso	Interior