

**Fecha Emisión:** 13/11/2025

## PEDIDO DE PRESUPUESTO Nº: 008126 - 023717 /

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 18/11/2025 Mantenimiento de Oferta: 2 DE DICIEMBRE DE 2025 Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENC

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

	IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	1	U	10	GUANTES DE ACRILO NITRILO GUANTE ACRILO NITRILO FLOCADO VERDE ALTA		
				RESISTENCIA QUIMICA Protección contra riesgos mecánicos, microorganismos, riesgos		
				químicos Buena sujeción de objetos resbaladizos gracias al diseño grip en		
				palma. Excelente nivel de confort y destreza.		
				Excelente nivel de protección contra riesgos químicos. certificado: Norma IRAM 3607, IRAM 3609-2, IRAM 3609-3.		
				DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.		
				COTIZAR POR PAR.		
	2	U	10	Gern (128 BieBeeringe Fring) 200000 ( Freidmit India)		
				GUANTES DIELÉCTRICOS para TALLER GUARDIA.		
				" Guante de Látex Dieléctrico 20000 V de látex natural		
				vulcanizado en su exterior.		
				" Material: Látex " Categoría: "A"		
				" Aspecto: dedos curvos		
				" Tensión de Prueba: 20.000 Volts		
				" Tensión de uso máxima: 17.000 Volts		
				" Tensión de rotura mínima: 30.000 Volts		
				" Espesor max. (mm): 2,9		
				" Longitud: 360 mm +/- 20 mm		
				" Corriente de Fuga máxima: 14 mA		
				" Sellado: Tinta negra indeleble, con mes y año de fabricación,		
				recuadro para revisiones periódicas, tensión de uso máxima y		
				norma.		
				" Embalaje: Bolsa protectora de PP con cierre adhesivo, con		
				recomendaciones de uso y almacenamiento, en estuche individual		
				de cartulina laqueada, con características, datos del fabricante,		
				talle y tensión de prueba. " CERTIFICACION: NORMA IRAM 3604, NORMA EN 60903.		
				SE DEBE COTIZAR EL PAR.		
				DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICAS PARA		
				SU EVALUACIÓN.		
	3	U	10	MASCARA DE CARA COMPLETA BIFILTRO		
				MASCARA DE CARA COMPLETA 3M		
				Protección respiratoria, visual y facial.		
				Pieza Facial: Polímero sintético		
				Color: Gris		
				Sello facial: Silicona		
				Arnés: 4 Puntos de ajuste		
				Visor: Policarbonato		
				Bandas elásticas: Elastómero		
				Comunicación: Sistema de cámara de amplificación		
				Resistencia a rayaduras y químicos Válvula de exhalación vertical Cool Flow para facilitar la		
				Válvula de exhalación vertical Cool Flow para facilitar la respiración.		
				respiración.		



**Fecha Emisión:** 13/11/2025

## PEDIDO DE PRESUPUESTO Nº: 008126 - 023717 /

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 18/11/2025 Mantenimiento de Oferta: 2 DE DICIEMBRE DE 2025 Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

<del></del>	•	
		CERTIFICACIÓN: NIOSH.
4	U	10 ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PATILLA
		EXTENSIBLE
		ANTEOJOS DE SEGURIDAD (LIBUS)
		CARACTERÍSTICAS
		Protección del ojo contra golpes impacto de partículas polvo y
		chispas.
		Filtro UV: Por ser fabricado en policarbonato de grado óptico absorbe más del 99.9 % de la radiación UV.
		Lente de policarbonato.
		Película levemente metalizada que atenúa la luz solar manteniendo
		una adecuada prestación con luz artificial.
		Para tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz
		natural brillante.
		Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro
		natural por el manipuleo diario prolongando su vida útil y
		mejorando la visión.
		Diseño liviano y ergonómico.
		Marco y patillas flexibles de nylon.
		Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.  Diseño clásico que permite la visión periférica.
		Tornillo de acero inoxidable.
		Color: TRANSPARENTE.
		TRATAMIENTO: INDOOR/OUTDOOR.
		CERTIFICACIONES
		EN166
		ANSI Z87.1 ( Z87+).
		DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU
		EVALUACIÓN.
5	U	10 FILTRO DE GASES ACIDOS P/MASCARA DE CARA (x 2 u.)
		FILTRO CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS
		3M
		CARACTERISTICAS:
		Los Cartuchos 6003 están indicados para vapores orgánicos y
		gases ácidos. El equipo brinda protección respiratoria contra no
		más de 500 p.p.m de vapores orgánicos y contra no más de: 5
		p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.
		Color etiqueta: amarillo.
		Elemento filtrante: Cartucho rellenado con carbón activado.
		Marca: 3M, ya que las mascaras y semimascaras que tenemos son
		3M.
		CERTIFICACIÓN: NIOSH/MSHA.
		GOTIZAR DON DAD
		COTIZAR POR PAR.
-	TT	1VI MAMELLICO DECCADTADLE
6	U	18 MAMELUCO DESCARTABLE
6	U	MAMELUCO DESCARTABLE -4948-
6	U	



**Fecha Emisión:** 13/11/2025

# PEDIDO DE PRESUPUESTO Nº: 008126 - 023717 /

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 18/11/2025 Mantenimiento de Oferta: 2 DE DICIEMBRE DE 2025 Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			1° capa exterior, POLIETILENO, película respirable.		
			2° capa intermedia, película de recubrimiento termofusible		
			adhesiva.		
			3° capa interior POLIPROPILENO.		
			Prenda antiestática conforme a los requisitos de EN 1149-1.		
			1		
			DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICA PARA SU		
			EVALUACIÓN.		
7	U	10			
		18			
8	U	10	SOPORTE P/PROTECCION FACIAL		
			Soporte para montar conjuntamente una pantalla facial y un		
			protector auditivo de copa al casco de seguridad.		
			Sistema de anclaje mecánico "Keep-up/Keep-down".		
			Fabricado en Nylon.		
			Articulado para rebatir la pantalla facial.		
			Con fichas adaptadoras para montaje en casco.		
			IRAM 3620:2018		
			DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICAS PARA		
			SU EVALUACIÓN.		
9	U	10	GUANTES DIELECTRICOS PARA 5.000V NORMA IRAM		
			Clase: 0		
			Categoría: "A"		
			Categoria. 11		
			Colom Daige Montil		
			Color: Beige – Marfil		
			T 1 D . 1 . T 000 Y . 1		
			Tensión de Prueba: 5.000 Volts		
			Tensión de uso máxima: 1.000 Volts		
			Tensión de rotura mínima: 10.000 Volts		
			Espesor máx.(mm): 1,6		
			Longitud: 360 mm +/- 20 mm		
			Corriente de Fuga máxima: 14 mA		
			8		
			Sellado: Tinta negra indeleble, con mes y año de fabricación,		
			recuadro para revisiones periódicas, tensión de uso máxima y		
			norma.		
			, and the second		
			IRAM 3604:1998.		
			DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU		
			EVALUACIÓN		
10	U	1	Salmonella kit pcr real time		
11	U	10	PROTECTOR FACIAL CONTRA ARCO ELECTRICO		
			PROTECTOR FACIAL CILINDRICO ARC-FLASH 10 AF		
			<del></del>		
			Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de		
			humedad sobre el lente, resistente a las rayaduras.		
			numedad sobie et tente, resistente a las layadulas.		
				L	



**Fecha Emisión:** 13/11/2025

#### PEDIDO DE PRESUPUESTO Nº: 008126 - 023717 /

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 18/11/2025 Mantenimiento de Oferta: 2 DE DICIEMBRE DE 2025 Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

Fabricada en policarbonato de grado óptico con pigmentos activos que absorben la energía generada por el arco.  Diseñado para resguardar los ojos y la cara contra riesgos mecánicos y térmicos del arco eléctrico cuando se trabaja con corriente o cerca de piezas con corriente.  NFPA 70E (HRC 2 - categoría 2) - ASTM F2178 (ATPV = 10 cal/cm2).	
IRAM EN166:2002	
DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.	

Cantidad de Items Solicitados: 11 Total

### IMPORTANTE:

- 1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
- 2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
- 3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
- 4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
- 5. El OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBSTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- 6.- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requeire, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.



2025 "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Pagina:

Pagina: 1 Fecha Emisión: 13/11/2025

# PEDIDO DE PRESUPUESTO Nº: 008126 - 023717 /

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: Mantenimiento de Oferta: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.